




Malzemeler :

Figur 101
Figur 102

Figur 77
Figur 78

No	Parça Adı	GG 25 / Rg5	GG 25 / St.Steel
1	Gövde	GG 25	GG 25
2	Kapak	G-CuSn5ZnPb	X5CrNi 18 9
	Disk (≤ 80)	G-CuSn5ZnPb	X5CrNi 18 9
3	Disk (≥ 100)	GG 25	GG 25
	Disk Yüzeyi	G-CuSn5ZnPb	X5CrNi 18 9
4	Kapak	GG 25	GG 25
5	Conta	Asperit	Asperit
6	Vida-Somun	8.8	8.8
7	Yay	Galvaniz Kaplı Çelik	Galvaniz Kaplı Çelik




*Uygulamalar:

Tatlı su, deniz suyu, soğutma suyu, hava ve yağ devrelerinde azami sıcaklık 180 °C (trimRg5)

Buhar, besleme suyu, hava ve yağ devrelerinde azami sıcaklık 200 °C (trim paslanmaz)


***Not: Bu tip çekvalfler sadece yatay devrelerde kullanılır.**

- * Flanş bağlantı standardı PN10 / PN16
- * Flanşlar arası boy standardı DIN 3202 - F1
- * Ölçü aralığı : DN 15 - DN 600



Figur 101
Figur 77

Figur 102
Figur 78



Yay Baskılı Dizayn Detayı


PN	DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	175	200	250	300	350	400	500	600
	L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	550	600	730	850	980	1100	1250	1450
	L1	90	95	100	105	115	125	145	155	175	200	225	250	275	325	375	425	475	525	450 550
10	ØD	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	315	340	395	445	505	565	670	780
16	ØD	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	315	340	405	460	520	580	715	840
	H	66	66	73	73	90	94	106	128	155	182	212	250	250	310	348	378	415	508	-
	H1	54	54	58	58	75	80	90	104	120	137	147	162	162	186	225	278	300	355	425
KG	101/77	2.8	3.6	4.4	5.8	8.4	10.6	14.6	22.4	31	46.8	82	125	125	200	255	425	500	970	-
KG	102/78	2.8	3.6	4.2	5.6	8	10.4	13.2	19.4	28.8	42	62	110	110	170	238	330	355	680	880





Materials : Figur 139 Figur 77NO
 Figur 140 Figur 141

No	Part Name	GGG 40.3 / Rg5	GGG 40.3/Paslanmaz
1	Gövde	GGG 40.3	GGG 40.3
2	Kapak	G-CuSn5ZnPb	X5CrNi 18 9
	Disk (≤ 80)	G-CuSn5ZnPb	X5CrNi 18 9
3	Disk (≥ 100)	GGG 40.3	GGG 40.3
	Disk Yüzeyi	G-CuSn5ZnPb	X5CrNi 18 9
4	Kapak	GGG 40.3	GGG 40.3
5	Conta	Asperit	Asperit
6	Vida-Somun	8.8	8.8
7	Yay	Galvaniz Kaplı Çelik	Galvaniz Kaplı Çelik




***Uygulamalar:**

Tatlı su, deniz suyu, soğutma suyu, hava ve yağ devrelerinde
 azami sıcaklık 180 °C (trimRg5)
 Buhar, besleme suyu, hava ve yağ devrelerinde azami sıcaklık
 200 °C (trim paslanmaz)


***Not: Bu tip çekvalfler sadece yatay devrelerde kullanılır.**

- * Flanş bağlantı standardı PN10 / PN16
- * Flanşlar arası boy standardı DIN 3202 - F1
- * Ölçü aralığı : DN 15 - DN 600



Figur 139
Figur 77NO

Figur 140
Figur 141



Yay Baskılı Dizayn Detayı

PN	DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	175	200	250	300	350	400	500	600
	L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	550	600	730	850	980	1100	1250	1450
	L1	90	95	100	105	115	125	145	155	175	200	225	250	275	325	375	425	475	525	450 550
10	ØD	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	315	340	395	445	505	565	670	780
16	ØD	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	315	340	405	460	520	580	715	840
	H	66	66	73	73	90	94	106	128	155	182	212	250	250	310	348	378	415	508	-
	H1	54	54	58	58	75	80	90	104	120	137	147	162	162	186	225	278	300	355	425
KG 139/77NO		2.8	3.6	4.4	5.8	8.4	10.6	14.6	22.4	31	46.8	82	125	125	200	255	425	500	970	-
KG 140/141		2.8	3.6	4.2	5.6	8	10.4	13.2	19.4	28.8	42	62	110	110	170	238	330	355	680	880






Malzemeler :

Figur 496
Figur 497

No	Part Name	Bronze (Rg5)
1	Gövde	Bronze (Rg5)
2	Kapak	G-CuSn5ZnPb
3	Disk	G-CuSn5ZnPb
4	Kapak	G-CuSn5ZnPb
5	Conta	Asperit
6	Vida-Somun	Paslanmaz Çelik
7	Yay	Galvaniz Kaplı Çelik



*Uygulamalar:


Tatlı su, deniz suyu, soğutma suyu, hava ve yağ devrelerinde azami sıcaklık 180 °C (trimRg5)

***Not: Bu tip çekvalfler sadece yatay devrelerde kullanılır.**


* Flanşlı bağlantı standardı DIN PN 10/16

* Flanşlar arası boy standardı DIN 3202 - F1-32

* Ölçü aralığı : DN 15 - DN 300



Figur 496



Yay Baskılı Dizayn Detayı

PN	DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	175	200	250	300
	L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	550	600	730	850
	L1	90	95	100	105	115	125	145	155	175	200	225	250	275	325	375
10	ØD	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	315	340	395	445
16	ØD	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	315	340	405	460
	H	70	70	80	80	90	98	110	133	156	182	218	253	253	314	350
	H1	60	60	63	63	76	78	90	104	114	132	143	167	170	229	231
KG	496	2,8	3,6	4,4	5,8	8,4	10	15,4	22,4	31	46,8	66	125	125	200	255
KG	497	2,8	3,6	4,2	5,6	8	10,4	13,2	19	28,8	42	50,6	110	110	170	238

