



Figur 185

Bağlantı ayar aralığı (bar)	1 to 10	4 to 40	6 to 50
Ayarlanabilir/sabitlenebilir diferansiyel (bar)	0.7 to 2.8	2.2 to 11	3.5 to 17
Çalışma basıncı (max)	120	120	120
Test basıncı (max)	180	180	180
Bağlantı basınç dayanımı	240	240	240
Tip	G 1/2"	G 3/4"	G 1/2"

Ortam şartları zor uygulamalarda kullanılabilir
Sağlam konstrüksiyon
Darbe ve titreşime dayanıklı
IP67
İç ve dış ortam uygulamalarına uygun
Ayarlanabilir alarmlı
Denizcilik tip onay sertifikalı
CE sertifikalı va EN 60947-4/-5 uygun

Deniz suyu devresi ve titreşimli ortam uygulamalarında basınç kontrolleri

Standart basınç kontrolleri

Bağlantı ayar aralığı (bar)	0 to 2.5	0 to 2.5	0 to 3.5	0 to 3.5	0 to 8	0 to 8	6 to 18	6 to 18	10 to 35	19 to 35
Ayarlanabilir / Sabitlenebilir (bar) Diferansiyel	0.1	0.1	0.2	0.2	0.4 to 1.5	0.4 to 1.5	0.85 to 2.5	0.85 to 2.5	2.0 to 6	2.0 to 6
Çalışma basıncı (max)	6	6	10	10	12	12	22	22	45	45
Bağlantı basınç dayanımı	G 1/2"	G 3/4"	G 1/2"	G 3/4"	G 1/2"	G 3/4"	G 1/2"	G 3/4"	G 1/2"	G 3/4"
Tip	KPS 31	KPS 31	KPS 33	KPS 33	KPS 35	KPS 35	KPS 37	KPS 37	KPS 39	KPS 39