


Figur 5582



Figur 5582



Flanş normu	:	TS ISO 7005
Flanş	:	PN 10/16
Maks. işletme basınç MOP	:	16 bar
İşletme sıcaklığı	:	EPDM: -30°C+130°C NBR : -10°C+100°C Viton : -25°C+180°C
Montaj Yönü	:	Yatay, eğik hatlarda kullanılır. Uzun süreli verimli çalışma için yatay monte şekli önerilir. Her ikiyönden
Kullanım alanları	:	Su, sıcak su, deniz suyu, ağlar, alkali akışkanlar.
Döner flanşlıdır. Montajda ilave conta gerekmez		

	Parça detayları	Malzeme
1	Gövde	Sentetik kauçuk/EPDM/NBR
2	Kord Bezi	Naylon/Polyamit
3	Flanş	St 37-2 Karbon Çelik/AISI 304/ AISI 316

DN	(mm)	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450
	inch	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"
L	(mm)	95	95	105	115	133	150	165	180	190	230	245	255	255	255
ØD	(mm)	40	40	52	68	76	103	128	152	194	250	300	320	325	415
H	(mm)	140	150	165	185	200	220	250	285	340	405	445	505	565	615
Uzatma	(mm)	6	6	7	7	8	10	12	12	16	16	16	16	16	16
Büzülme	(mm)	9	10	10	13	15	19	19	20	25	25	25	25	25	25
Yanal kaçıklık	(mm)	9	9	10	11	12	13	13	14	22	22	22	22	22	22
Açısal saplama (°)		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Ağırlık (Kg)		3,2	3,5	4	6	7	8	11	13	20	28	34	41	54	60